

SAGEX Zebra (031) 15

SAGEX Zebra (031) 15 ist eine technisch hochentwickelte Verbund-Dämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaumstoff (EPS) mit einer schwarzen Dämmschicht und einer weissen Deckschicht mit dunklem Logo.

Anwendungsgebiet

– Aussendämmung der Wand unter Putz

Technische Eigenschaften

Beschrieb	Daten	Einheit	Norm
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0.031	W/mK	DIN EN 12667
Rohdichte ρ	ca. 15	5kg/m ³	DIN EN 1602
Brandverhalten	5.1	–	VKF Richtlinien
Anwendungsgrenztemperatur	≤ 80	°C	–
Wasserdampfdiffusion	30 – 70	–	DIN EN 12086
Dickentoleranzklasse	T1	–	DIN EN 13163

Lieferformen

Dicke (mm)	R _D (m ² K/W)	Breite (mm)	Länge (mm)	m ² /Paket	m ² /Palette
80	2.55	500	1000	3.00	Auf Anfrage
100	3.20	500	1000	2.50	
120	3.85	500	1000	2.00	
140	4.50	500	1000	1.50	
160	5.15	500	1000	1.50	
180	5.80	500	1000	1.00	
200	6.45	500	1000	1.00	
220	7.10	500	1000	1.00	
240	7.70	500	1000	1.00	
250	8.05	500	1000	1.00	
260	8.35	500	1000	0.50	
280	9.00	500	1000	0.50	
300	9.65	500	1000	0.50	

Weitere Dicken und Eigenschaften auf Anfrage

Die technischen Informationen basieren auf unserem heutigen Wissensstand und unseren Erfahrungen. Anwendungen in speziellen Einzelfällen unter besonderen Verhältnissen sind von uns nicht berücksichtigt und erfolgen daher ohne Haftung.